




VITRINE Technische Daten & Tarife



Beschreibung

Innen- oder Outdoor-Vitrine

- Wandbefestigung oder auf Ständer.
- Hergestellt aus Aluminium. Die Tür ist auf zwei Pneumatikzylinder montiert, um die Tür leicht in geöffneter Position zu halten.
- Die Vitrine ist rund um die Öffnung mit einer Dichtung versehen, um Beschlagbildung zu vermeiden.
- Magnetische dunkelgrüne Rückwand
+ Magnetelemente.
- Die Scheibe ist aus Securit-Glas.
- Sicherheitsschlösser
- Lieferung mit bruchfester recyclingfähiger Verpackung.

Werkstoffe: Eloxiertes Aluminium					VITRINE Serie VITRINE®
Standardfarben					
Eloxiert			Gewicht	Aufnahme- abmessungen	
 VITS	dichte Vitrine Nutzabmessungen der Plakate: 420 x 594 mm			A2	
 VITL	dichte Vitrine mit zwei Pneumatikzylinder Nutzabmessungen der Plakate: 835 x 685 x 95 mm Weitere Formate und Farben: wir bitten um Rückfrage		24 Kg	8 x A4	
 VITLP	Runde Tragepfosten, Durchmesser 80 mm Breite : 1960 mm. Abdeckungen, Versteifungen und diebstahlsichere Schrauben werden mitgeliefert.		17 Kg je Paar		